

HOJA TECNICA

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

Nº de capa de película húmeda : 2

Secamiento a 20°C y 85°C humedad relativa

Tiempo de secado al tacto : 30 – 60 minutos

ACABADOS RECOMENDADOS

Latex Titan Power, Latex Titan Duramax, Latex Titan Premium

PRECAUCIONES

Se debe trabajar en áreas bien ventiladas. No ingerir. En contacto con los ojos, lavar con abundante agua.

La información escrita que proporcionamos a nuestros clientes sirve únicamente de guía, y está diseñada para usuarios con el conocimiento y la práctica industrial requerida. La información técnica puede ser modificada sin previo aviso.
Todos nuestros productos son fabricados con insumos de la más alta performance, y de acuerdo con los controles de calidad establecidos por Indigo Química. La compañía no se responsabiliza por el resultado que pueda obtenerse con los mismos, sea por el rendimiento, su almacenamiento, o el uso particular que se pueda realizar con ellos, debido a que no podemos tener un control de las condiciones de aplicación y/o servicio a los cuales estarán sujetos. Nuestra responsabilidad, si la hubiera, estará circunscrita a reponer el producto. Ninguna otra garantía de ninguna clase es ofrecida por Indigo Química expresa o implícitamente, ni legal, ni estatutaria, ni de otra forma, incluida su comercialización o aptitud para un uso específico. Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.

Planta Lurín: Manuel Valle Mz. A Lt. 10 Urb. Huertos de Lurín